

CHECKLIST DE COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO – RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Para assinalar a condição do item na edificação ou área de risco, tem-se as definições abaixo:

“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

VERSÃO 1.0				
CHECKLIST DE COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO – RENOVAÇÃO				
Item	Requisitos para Inspeção	C	NC	NA
1	Para a Inspeção do comércio varejista de fogos de artifício o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP).			
2	Generalidades no entorno do comércio varejista de fogos de artifício			
2.1	Verificar se o comércio varejista de fogos de artifício está afastado no mínimo 100 metros de:			
2.1.1	a) Estabelecimento de ensino de qualquer espécie, em qualquer nível;			
2.1.2	b) Hospitais, maternidades, sanatórios, prontos-socorros, postos de saúde, casas de saúde, casas de repouso, creches e assemelhados;			
2.1.3	c) Cinemas, teatros, casas de espetáculos, estádios de futebol, praças de esportes públicos ou particulares, templos religiosos, galerias comerciais, mercados, supermercados, shopping center e similares, feiras de qualquer espécie, bem como qualquer outro local de concentração de público;			
2.1.4	d) Terminais rodoviários, ferroviários e marítimos;			
2.1.5	e) Repartições públicas;			
2.1.6	f) Locais temporários de concentração de público.			
2.2	Verificar se o comércio varejista de fogos de artifício está afastado no mínimo 200 metros de:			
2.2.1	a) Postos de serviços de combustível;			
2.2.2	b) Fábricas e depósitos de explosivos, inflamáveis e/ou combustíveis líquidos e/ou gasosos;			
2.2.3	c) Terminais de abastecimento de gás liquefeito de petróleo e similares.			
3	Das características da edificação de comércio varejista de fogos de artifício			
3.1	Verificar se a área total da edificação de comércio varejista de fogos de artifício possui área de até 100 m ² conforme projeto aprovado;			
3.2	Verificar se a edificação de comércio varejista de fogos de artifício está localizada no térreo conforme projeto aprovado;			
3.3	Verificar se a edificação de comércio varejista de fogos de artifício possui paredes resistentes a 2 h TRRF em seu limítrofe conforme projeto aprovado;			
3.4	Verificar se a edificação de comércio varejista de fogos de artifício possui acesso independente ou próprio com saída direta para a via pública que garanta acesso a intervenção do CBMES conforme projeto aprovado;			
3.5	Verificar se a edificação de comércio varejista de fogos de artifício possui ventilação e ambiente seco, protegido contra umidade e elevações bruscas de temperatura que possam influir na degradação dos produtos.			
3.6	Verificar se a edificação de comércio varejista de fogos de artifício possui piso contínuo e sem interstícios, feito em material incombustível, impermeável, antideparrante e antifáscante (acabamento liso para evitar centelhamento, por atrito ou choques).			

3.7	Verificar se a cobertura da edificação é de material incombustível.			
3.8	Verificar se a instalação elétrica é à prova de explosão, executada conforme a Norma NBR IEC 60079:2014;			
3.9	Verificar se as tomadas no local de estocagem dos fogos de artifício são blindadas.			
4	Da estocagem dos fogos de artifício			
4.1	Verificar se os fogos de artifício estão expostos à venda devidamente acondicionados em suas embalagens originais e com rótulos explicativos em português de seu efeito e de seu manejo e, onde estejam discriminadas sua denominação usual, sua classificação e procedência;			
4.2	Verificar se os fogos de artifício estão dispostos de forma fracionada em prateleiras de madeira, arejada e afastadas do solo cerca de 0,3 m, e afastadas do teto no mínimo 0,5 m;			
4.3	Proibir que os fogos de artifício sejam comercializados juntamente com os seguintes produtos: líquidos inflamáveis, substâncias oxidantes, corrosivas e outras de riscos similares;			
4.4	Proibir que os fogos de artifício sejam estocados com pólvoras e outros explosivos, inclusive no balcão de venda;			
4.5	Proibir o armazenamento e a venda de fogos de artifícios de uso restrito (Classe C e Classe D), podendo haver embalagens ou caixas vazias dos fogos de uso restrito para exposição aos profissionais de eventos pirotécnicos;			
4.6	Proibir atividades de fabricação, testes, embalagem, montagem e desmontagem de fogos de artifício;			
4.7	Proibir a existência de qualquer fonte de calor na área da edificação.			
5	Armas e Munições (Apenas quando se tratar de venda conjugada com os Fogos de Artifício)			
5.1	Verificar se existem áreas de depósito de cartuchos (cofres);			
5.2	Verificar se os acondicionamentos dos depósitos de cartuchos estão em ambientes separados dos fogos de artifício.			
6	Das medidas de segurança contra incêndio e pânico			
6.1	Verificar a instalação de extintores de incêndio conforme norma técnica específica;			
6.2	Verificar o funcionamento da iluminação de emergência, caso esteja instalada (instalação não obrigatória). Nota: Somente será aceita luminárias à prova de explosão, de acordo com norma técnica específica;			
6.3	Verificar a conformidade da saída de emergência conforme NT 10 – Parte 01;			
6.4	Verificar a instalação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA), independentemente de sua altura e dimensões.			
7	Sinalização de Emergência			
7.1	Verificar a instalação da sinalização de emergência de proibição (proibido fumar) e alerta (alerta à explosão) e a compatibilidade destes pictogramas com a NT 14/CBMES (P1 a A3);			
7.2	Verificar se o tamanho da placa da sinalização de emergência de proibição (proibido fumar) e alerta (alerta a explosão) é compatível com a distância de visualização (Tabela 1 do Anexo A da NT 14);			
7.3	Verificar a instalação das sinalizações de emergência do tipo rota de fuga e dos equipamentos extintores de incêndio conforme NT 14/CBMES;			
	Documentação			
8	ART/RRT			
8.1	Recolher a ART/RRT de execução das instalações elétricas a prova de explosão conforme a Norma NBR IEC 60079:2014;			
8.2	Conferir na ART/RRT de execução das instalações elétricas a prova de explosão se os dados da edificação vistoriada conferem com os dados			

	mencionados no documento;			
8.3	Exigir que a ART/RRT possua no campo "Observações" a seguinte descrição: "Serviço de execução das instalações elétricas a prova de explosão executado conforme a Norma NBR IEC 60079:2014"			
8.4	Conferir a autenticidade da ART/RRT mediante assinatura do Responsável Técnico (RT);			
Notas Fiscais				
8.5	Recolher as notas fiscais das medidas de segurança contra incêndio e pânico (sinalizações de emergência, extintores, SPDA, etc) e anexar no PSCIP;			
Do Procedimento de emissão do ALCB				
8.6	Inserir no campo observações do ALCB as seguintes notas: 1- "Este Alvará apenas terá validade mediante a emissão do Alvará da Polícia Civil/DAME"; 2- "A quantidade bruta máxima de produtos pirotécnicos de uso permitido (para venda / estoque nas prateleiras), o prazo de validade e o fim a que se destina será especificada pela Polícia Civil/DAME".			